

PÔDORYS STRECHY, M=1:100:
NAVRHOVANÝ STAV



(plocha = 405,46 m², (+atika a nábehy pri svetlíkoch - dl.119,76 m))


- HYDROIZOLÁCIA - PVC FÓLIA
- OCHRANNÁ GEOTEXília 300g/m²
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN "EPS 150S", HR.100 mm
- EXIST.TEPELNÁ IZOLÁCIA, HR.200 mm
- EXIST.STREŠNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
- EXIST.PRIEHRADOVÝ VÁŽNIK

OZNACENIE NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS/MATERIÁL	MNOŽSTVO (ks, m, m ²)
(K/1)		OPLECHOVANIE ATIKY R.S. 400 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR.0,6mm VRIATNE POMOCNÝCH OČ.HÁKOV	109,86 m 265 ks
(K/2)		VONKAŠIE OPLECHOVANIE POLYKARBONÁT, SVETILKA , R.S. 350 mm,	41,60 m
(K/3)		VONKAŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA DL. 0,30m R.S. 400 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR.0,6mm	69,40 m
(K/4)		STREŠNÁ VPÚST + OCHRANNÝ KOŠ DN 150	10 ks
(K/5)		OPLECHOVANIE VONKAŠIEHO MORU DL. 0,30m R.S. 400 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR.0,6mm	13,80 m

UVK1 - 1x vetracia jednotka (napr. RoofVent RP-9-M-RX (8 000 m³/h) + 2x Reverzibilné tepelné čerpadlo (30 kW (TP-9-M/ST.D1)) vrátane príslušenstva (spojovací modul, kondenzačné čerpadlo)

JEDNOTKA BUDE PRIKOVANÁ POMOCOU OCEĽ.KONŠTR. K EXISTUJÚCIM ŽB STREŠNÝM PRIEVLAKOM A ČEZ STRECHU ZAÚSTENÁ DO EXTERIÉRU. TEPELNÉ ČERPADLÁ NA STRECHU BUDÚ OSADENÉ NA POMOCNEJ EXTERIÉR.OCEĽ.KONŠTRUKCII A PRIŤAŽENÉ BETÓN. OBRUBNÍKMI NA STRECHU

JEDNOTKA BUDE PRIKOTVENÁ POMOCOU OK K EXISTUJÚCIM ŽB STREŠNÝM PRIEVLAKOM A CEZ STRECHU ZAÚSTENÁ DO EXTERIÉRU



ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ING. MAREK KOVAL: BAJKALSKÁ 486/23 080 01 PŘEBŘOZ mobil: 0908 438 373 kovalemarko@gmail.com	
ING. KOVAL 		ING. KOVAL 	ING. KOVAL 		
INVESTOR: KOVOMONT-PO, s. r. o., Kedičká 748/9, 080 01 Přebroz				DÁTUM: 06/2018	
STAVBA: Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Kovomont-PO, Výrobná hala č. 1 + administratívna budova				STUPEŇ: ST. OPRAVY	
				DIEL: ASR	
				FORMÁT: 8x4A	
OBSAH: PÓDORYS STRECHY, NAVRHOVANÝ STAV				MIERKA: Č. VÝKRESU: 1:100 D9	